



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

**VARIANTE STRUTTURALE N. 04
AL P.R.G.C. VIGENTE**

ai sensi del comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

**PROPOSTA TECNICA
DEL PROGETTO PRELIMINARE**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. del/..../.....

Agg. cartografico: 06/2015

Elaborato: Schede Normative - stralcio -
allegate alle Norme Tecniche di Attuazione
del Centro Storico vigenti – stralcio,
con individuazione delle modificazioni introdotte



Tav:	Agg. P6.4a 00	Scala di riferimento:
		Data: Luglio 2016
		Archivio: M85_PRO-TEC-PRE_P6-4_CS-SCHEDE_SOVR_00

Il Sindaco:
arch. Marina BORDESE

Il Professionista

Il Segretario Comunale:
dott. Emanuele MATINA

arch. Marco PAIRONE

Il R.U.P.:
arch. Silvia RUATA



IDENTIFICA TIVO EDIFICIO	ELEMENTI DI FINITURA ESTERNA INCONGRUENTI	BENI ED ELEMENTI RILEVANTI DA SALVAGUARDARE	INTERVENTI AMMESSI CON PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DIRETTO (se non altrimenti specificato)	
			* Tassativamente da conservare	
03.01			Con FdR esteso all'intera Unità di Suolo sono ammessi interventi di RU con la quale dovrà essere prevista la demolizione di tutti i manufatti precari presenti sull'area in oggetto.	Unità di suolo nella quale è possibile realizzare bassi fabbricati come previsto dall'art. 6.2 delle NTA
3.01.01	Tinteggiatura bianca Disposizione aperture Gronde e pluviali	* Loggiato al 3° p.f.t.	Sono ammessi interventi fino alla REA	
3.01.02	Oscuramenti al p.t. e 1° p.ft Gronde e pluviali	Insegna decorata sopra l'arcata del portone carraio	Sono ammessi interventi fino alla REB. Eventuali interventi di ritteggiatura dovranno porre in evidenza un antica insega decorata presente sopra l'arcata del portone carraio	
3.01.03		Contorno aperture al p.t. in mattoni a vista	Sono ammessi interventi fino alla REB.	
3.01.04	Contorno in pietra del portoncino d'ingresso verso via Borgo Soave e delle aperture verso il cortile Zoccolatura verso il cortile Gronde e pluviali	* Tutto il prospetto su strada e verso il cortile (ad eccezione degli elementi incongruenti)	Sono ammessi interventi fino al RS e RC Sono ammessi interventi fino al pozzo esistente, occorrerà procedere con l'intervento REB.	
3.01.05	Gronde e pluviali	Balconata in legno con fascia decorativa		Sono ammessi interventi fino alla REB-REDR
3.01.06	Tinteggiatura bianca Serramenti Oscuramenti Scala esterna (materiali e forma) Apertura al 2° p.f.t. con colonnine e archetti in mattoni a vista di chiara fattura moderna Gronde e pluviali Copertura piana	* Pozzo	Sono ammessi interventi fino alla REB-REDR. Se l'intervento REDR con consentisse l'integrale mantenimento del pozzo esistente, occorrerà procedere con l'intervento REB.	
3.01.07	Ringhiera di scale e balconi in profilato metallico Gronde e pluviali	Prospecto neogotico verso il cortile Tutte le parti in laterizio a vista Abbaiano Comignoli	Sono ammessi interventi fino alla REA	
3.01.A	Gronde e pluviali Parapetto al 2° p.f.t.		Sono ammessi interventi fino alla REA	

IDENTIFICA TIVO EDIFICIO	ELEMENTI DI FINITURA ESTERNA INCONGRUENTI	INTERVENTI AMMESSI CON PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DIRETTO (se non altrimenti specificato)	
		BENI ED ELEMENTI RILEVANTI DA SALVAGUARDARE	* Tassativamente da conservare
08.01		Con FdR esteso all'intera Unità di Suolo sono ammessi interventi di RU con la quale dovrà essere prevista la demolizione di tutti i manufatti precari presenti sull'area in oggetto.	Unità di suolo nella quale è possibile realizzare bassi fabbricati come previsto dall'art. 6.2 delle NTA
8.01.01	Porticino del box verso via Rebuffo Oscuramenti Tinteggiatura bianca lato cortile Balconi in c.a. Gronde e pluviali Manto di copertura dell'avancorpo verso 8.01.A	Pertengono in legge di accesso dall'avancorpo, Sono ammessi interventi fino alla REB-REDR lato via Valsania	
8.01.02	Zoccolo Intonaco cementizio a vista Perlinatura sporto del tetto balconi in c.a. Gronde e pluviali Serramenti al p.t. Perlinatura dello sporto del tetto Gronde e pluviali	Sono ammessi interventi fino alla REB	
8.01.03		Sono ammessi interventi fino alla REA	
8.01.A	Gronde e pluviali Manto di copertura	Sono ammessi interventi fino alla REB	
8.01.B	Perlinatura sporto del tetto Intonaco cementizio a vista	Sono ammessi interventi fino alla REB Qualiasi intervento sulla copertura dovrà tendere a ripristinare una pendenza delle falde maggiore, nei rispetto di quelle tipiche del Centro Storico.	
8.01.D		Sono ammessi interventi fino alla REA	

IDENTIFICA TIVO EDIFICO	ELEMENTI DI FINITURA ESTERNA INCONGRUENTI	BENI ED ELEMENTI RILEVANTI DA SALVAGUARDARE		INTERVENTI AMMESSI CON PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DIRETTO (se non altrimenti specificato)	VINCOLI, NOTE ED ALTRE NORME SPECIFICHE
		* Tassativamente da conservare			
12.03				Unità di suolo nella quale è possibile realizzare bassi fabbricati come previsto dall'art. 6.2 delle PSFF. Tutta l'area dell'UdS è inserita all'interno della fascia C del Sitorco.	Tutta l'UdS è inserita in area Aa del presente piano del Centro Storico.
12.03.01	Tinteggiatura bianca Oscuramenti Balconi in c.a. Gronda e pluviali Sporto del tetto in plastica ondulata Gronda e pluviali	* Tutti i prospetti <u>-Cerniere</u>	Sono ammessi interventi fino al RS e RC. Sono ammessi interventi fino alla REA. REDR		Prospetto su via pubblica da progettare ed eseguire in soluzione unitaria con 12.03.A
12.03.02					Prospetto su via pubblica da progettare ed eseguire in soluzione unitaria con 12.03.02
12.03. A		<u>-Arcate verso cortile</u> <u>* Aperture tende</u> <u>-Cerniere</u>	Sono ammessi interventi fino alla REA sulle destinazioni d'uso attuali. REDR Sono ammessi interventi fino alla REB nei seguenti casi: -È ammesso il recupero volumetrico - attraverso il tamponamento delle superfici libere - e la trasformazione in residenza. Al p.t si dovranno ricavare almeno n. 1 posti auto con accesso diretto dal cortile. -opere successive alla trasformazione d'uso residenziale.		
12.03. B	Tutto il manufatto		Interventi ammessi: MO e Demolizione senza ricostruzione		
12.03. C	Serramenti Gronda e pluviali		Sono ammessi interventi fino alla REA		